

FŰTÉSTECHNIKA

TRADÍCIÓ · INNOVÁCIÓ · MINŐSÉG



VARA-FÉG KONVEKTOROK



STANDARD



BASIC



EXCLUSIVE



EXCLUSIVE



VARA-FÉG KONVEKTOROK

A formatervezett **Vara-FÉG Basic, Standard, Exclusive konvektorok** színtartó zománczott burkolattal rendelkeznek. A konvektorokat meglepően jó fogyasztás jellemzi, mely az igényeknek megfelelően beszabályozható.

A hőhasznosító (hődob) acéllemez kívül-belül tűzzománc, mely visszaperemezett, nem hegesztett kivitel, így a hőmérsékletingadozásból eredő pattogó hang elenyésző vagy nulla, ezáltal **nincs kiégéses hődob-reklamáció**.

A konvektor világszínvonalú szabályzóval szerelt. A **Sit 630 kombinált gázszelep** 0,5- 1 C° hőmérséklet-eltérés esetén már bekapcsol a megfelelő komfort érték eléréséhez.

A tökéletes égést és a határérték alatti károsanyag-kibocsátást **rozsdamentes acél égő** biztosítja.

A **Sit gyújtólángégő** kerámia gyújtólángégő fűvókával biztos begyújtást eredményez, ugyanakkor lehetőség van a gyújtóláng nagyságának finom beállítására.

FŐBB JELLEMZŐK:

- Tűzzománczott, színtartó, lekerekített burkolat
- Zománczott acéllemez hőhasznosító
- Sit 630 kombinált gázszelep szabályzó
- Rozsdamentes acél égő
- Sit gyújtólángégő
- Zárt égésterű parapetes változat
- Országos magyar szervizhálózat
- Kiváló minőség
- Magyar fejlesztés
- Esztétikus megjelenés
- Könnyű tisztíthatóság
- Megbízható működés
- Hosszú élettartam
- Gazdaságos üzemelés

Műszaki adatok	Basic 4.1	Basic 5.5	Standard 4.1	Standard 5.5	Exclusive 4.1	Exclusive 5.5
	zárt égésterű parapetes	zárt égésterű parapetes	zárt égésterű parapetes	zárt égésterű parapetes	zárt égésterű parapetes	zárt égésterű parapetes
Névleges teljesítmény (kW)	4,1	5,5	4,1	5,5	4,1	5,5
Fűthető légtér (m ³)	45-80	60-100	45-80	60-100	45-80	60-100
Fogyasztás/földgáz (l/h)*	435	590	435	590	435	590
Égőnyomás/földgáz (mbar)	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5
Gáz csatl.nyom./földgáz (mbar)	25	25	25	25	25	25
Készülék tömege (kg)	28	40	27	35	27	35
Hatásfok/földgáz (%)	88	87	87	87	87	87
Méret (mm) szélesség: magasság:mélység	750: 620:260	750: 620:330	750: 620:260	750: 620:330	750: 620:260	750: 620:330

* névleges hőterhelésnél (15 C, 1013, 25mbar, G20)

AZ ÖN KERESKEDŐJE: